

### Пожары из-за электронагревательных приборов.

Если проводка, розетка, кабель или переноска (для красоты закрытые ковром) нагреются (малое сечение провода, проводник переломился, частично оборвался), контакт заискрит или окислится и нагреется - ничем хорошим это не кончится. Если некому почувствовать запах горелой пластмассы, то по теории подлости найдется чему загореться.



Нормальная электротехническая пластмасса не горит, а только обугливается и воняет. А где гарантия в этом мире, что экономные бизнес-головы не сэкономили?

Самый опасный обогреватель - инфракрасный. Ибо "точка приложения" энергии находится вне контроля обогревателя. Например, стоит обогреватель, как и положено, чуть ли не посередине комнаты. Замерзшая гражданка пододвигает к нему стул - погреться. Погрелась, стул оставила. Через полчаса вонь паленая - стул оказался пластиковым с обратной стороны сиденьем, которое начало течь и дымиться.

Очень опасно накрывание конвекторов, масляных радиаторов, вентиля торных печек (тепловых вентиляторов) - несмотря на надписи и температурные реле. Рука так и тянется повесить на них мокрые носки, повесить полотенце или газету - потому что стол занят.

Дело в том, что когда масляный радиатор, конвектор или вентиля торный обогреватель накрыт чем-то, то термореле может и не отключиться - перегрев происходит неравномерно, и в какой-то точке может даже загореться.

И еще: нагреватель может упасть. Причем на ковер или на пушистые тапочки или на деревянный пол, под которым, как известно, воздушная прослойка с пылью. Если нет на дне кнопки-предохранителя, отключающей конвектор, а особенно инфракрасный обогреватель - пиши пропало.

Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. Убедиться, что штекер вставлен в

розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

- не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей;

- не позволять детям играть с такими устройствами;
- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Ставить прибор следует на пол. Конвекторы можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;

- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и замусоренных помещениях;

- регулярно очищать обогреватель от пыли, она тоже может воспламениться;

- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;

- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

**В случае возникновения непредвиденных ситуаций, звоните по телефонам:**

**Единый телефон экстренных служб 112**

**Телефон доверия Главного управления МЧС России по**

**г. Санкт-Петербургу (812) 299-99-99**

**Управление по Приморскому району ГУ МЧС РОССИИ по СПб.**